COLLE MOUSSE POLYSTYRÈNE

COLLE DE DISPERSION EN PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI POUR DES PANNEAUX D'ISOLATION ET DES DALLES DE PLAFOND EN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de dispersion en pâte prête à l'emploi pour des panneaux d'isolation et des dalles de plafond en polystyrène.

DOMAINE D'APPLICATION

Colle des panneaux d'isolation, des plaques décoratives, des dalles de plafond et de la feuille (tempex, styropor, climatapis, depron, roofmate, styrodur et isomo) sur des supports poreux comme le bois, l'aggloméré, le lattis, le béton, la pierre et le stucage.

PROPRIÉTÉS

· N'attaque pas le matériau
· Sans solvants
· A appliquer sur une seule face
· Facile à utiliser
· Prise directe
· Peut être diluée à l'eau

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.
Pré-traitement des surfaces: Le support doit être bien plan, propre et sec. Poncer si le support n'est pas bien lisse. Les supports fort absorbants doivent être préencollés avec de la colle diluée (ajouter env. 20% d'eau).
Outillage: Pistolet (p.e. Bison Click Gun). Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après usage.

MISE EN OEUVRE

Diluer: En général, ne peut être diluée (sauf si la colle est utilisée pour préencollage: diluer avec de l'eau selon le rapport indiqué.).

Consommation: 2,5 - 3,5 m^2/kg/en fonction de la nature du support.
Mode d'emploi:
Appliquer des plots de colle (d'un diamètre de 3-4 cm) aux quatre coins et au centre de la dalle ou de la plaque. Appliquer plus de plots de colle sur des dalles et des plaques de plus de 40 x 40 cm et/ou d'une épaisseur de plus de 1 cm. La distance entre les plots de colle doit être d'environ 30 cm. Ensuite, fixer immédiatement la plaque au bon endroit avec un mouvement glissant, puis appuyer fermement avec la main.
Temps-limite de reprise: 20 minutes
Taches/restes: Enlever des taches fraîches immédiatement avec un chiffon humide. Des taches séchées ne sont plus solubles, mais peuvent être ramollies à l'eau ou à l'aide de Bison Nettoyant avant de les eliminer mécaniquement.
Points d'attention: La colle sèche par le dégagement d'humidité; par conséquence, le support doit être poreux.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. 24 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: Jusqu' à env. 50°C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Dispersion d'acrylate styrène.
Couleur: Blanc
Viscosité: Pâteuse
Teneur en solides: Ca. 73 %
Densité: Ca. 1.5 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.